
TaxHub Documentation

Version latest

juil. 03, 2020

Table des matières

1	SERVEUR	1
1.1	Prérequis	1
1.2	Installation et configuration du serveur	1
1.3	Installation et configuration de PostgreSQL	2
2	APPLICATION	5
2.1	Prérequis	5
2.2	Récupération du code source	5
2.3	Configuration initiale	6
2.4	Configuration Apache	6
2.5	Remplissage de la base de données	7
2.6	Installation de l'application	7
2.7	Arrêter/Lancer l'application	7
2.8	Mise à jour de l'application	8
2.9	Développement	8
3	MANUEL UTILISATEUR	9
3.1	Généralités : gérer la taxonomie avec TaxHub	9
3.2	Exploration du Taxref	9
3.3	Ajouter une espèce à la liste de ses taxons	10
3.4	Mettre à jour les informations d'un taxon	10
3.5	Créer et gérer des listes personnalisées	10
3.6	Créer et gérer des thèmes et attributs personnalisés	11
3.7	Gérer le contenu de GeoNature-atlas	13
4	MANUEL ADMINISTRATEUR	15
4.1	Fonctions SQL	15
5	DEVELOPPEMENT	17
5.1	Routes Symfony	17
5.2	Bla bla bla	20
6	AUTEURS	21
6.1	Parc national des Ecrins	21
6.2	Parc national des Cevennes	21
6.3	Parc national de la Vanoise	21
6.4	Parc national des Calanques	22

6.5	Parc national du Mercantour	22
7	CHANGELOG	23
7.1	1.7.2 (2020-07-03)	23
7.2	1.7.1 (2020-07-02)	23
7.3	1.7.0 (2020-06-17)	23
7.4	1.6.5 (2020-02-17)	24
7.5	1.6.4 (2020-02-13)	24
7.6	1.6.3 (2019-07-16)	25
7.7	1.6.2 (2019-02-27)	25
7.8	1.6.1 (2019-01-21)	25
7.9	1.6.0 (2019-01-15)	26
7.10	1.5.1 (2018-10-17)	26
7.11	1.5.0 (2018-09-19)	27
7.12	1.4.1 (2018-08-20)	27
7.13	1.4.0 (2018-07-12)	27
7.14	1.3.2 (2017-12-15)	27
7.15	1.3.1 (2017-09-26)	28
7.16	1.3.0 (2017-09-20)	28
7.17	1.2.1 (2017-07-04)	29
7.18	1.2.0 (2017-06-21)	29
7.19	1.1.2 (2017-02-23)	30
7.20	1.1.1 (2016-12-14)	30
7.21	1.1.0 (2016-11-17)	31
7.22	1.0.0 (2016-09-06)	31
7.23	0.1.0 (2016-05-12)	31
7.24	0.0.1 (2015-04-01)	31

1.1 Prérequis

- Ressources minimum serveur :
Un serveur disposant d'au moins 1 Go de RAM et 10 Go d'espace disque.
- Disposer d'un utilisateur linux appartenant au groupe `www-data`. Cette documentation présente la procédure à suivre pour un utilisateur nommé `synthese`.

1.2 Installation et configuration du serveur

Installation pour Debian 9 et 10 et Ubuntu 18

notes Cette documentation concerne une installation sur Debian ou Ubuntu. Pour tout autre environnement, les commandes sont à adapter.

notes Durant toute la procédure d'installation, travaillez avec l'utilisateur courant (`synthese` dans cette doc). Ne changez d'utilisateur que lorsque la documentation le spécifie.

- Se connecter au serveur, puis devenir administrateur (le mot de passe de l'utilisateur `root` vous sera demandé) :

```
su -
```

- Installez les paquets suivants :

```
apt-get install apache2 curl python-dev python-pip libpq-dev libgeos-dev  
↪ supervisor sudo python3 python3-pip unzip git -y
```

- Tentez d'installer le paquet suivant :

```
apt-get install libapache2-mod-proxy-html -y
```

Ignorez toute erreur car sur certaines distributions, comme Debian 9, `libapache2-mod-proxy-html` n'existe plus. L'application fonctionne alors sans ce paquet.

- Créez un utilisateur dédié à TaxHub, ici appelé `synthese` :

```
adduser --gecos "" --home /home/synthese synthese
```

La commande va vous demander de saisir un mot de passe. Durant la saisie du mot de passe, les lettres n'apparaissent pas quand vous les tapez. Ceci est normal.

notes Notez ce mot de passe.

Pour certaines commandes, des droits administrateurs sont nécessaires, et il faudra les prefixer de `sudo`. `sudo` peut vous demander un mot de passe, et c'est celui que nous venons juste de créer avec `adduser` qu'il faudra utiliser.

- Ajoutez l'utilisateur `synthese` aux groupes `sudo`, `root` et `www-data` :

```
adduser synthese sudo
adduser synthese root
adduser synthese www-data
```

notes

```
su synthese
cd
```

- Installez l'outil python `virtualenv` :

```
python3 -m pip install virtualenv==20.0.1 --user
```

- Installez NVM (Node version manager) :

```
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.6/install.sh |_
↵bash

source ~/.bashrc
```

- Activez le `mod_rewrite` et `proxy_http` et redémarrez Apache :

```
sudo a2enmod rewrite proxy proxy_http

sudo apache2ctl restart
```

1.3 Installation et configuration de PostgreSQL

- Installation de PostgreSQL/PostGIS pour **Debian 9** :

On installe les paquets :

```
sudo apt-get install postgresql postgresql-client postgresql-9.6-postgis-2.3

PG_VERSION="9.6"
```

- (OPTIONNEL) Autoriser des connexions depuis l'extérieur

Si votre base de données doit être accessible depuis un autre serveur, il faut changer sa configuration.

Ne le faites que si c'est absolument nécessaire. Si tout ce que vous voulez faire, c'est installer TaxHub pour un autre service (GeoNature, GeoNature-citizen, etc) sur le même serveur, ce n'est PAS nécessaire.

On édite le fichier de configuration :

```
sudo sed -e "s/#listen_addresses = 'localhost'/listen_addresses = '*'>/g" -i /etc/
↳ postgresql/${PG_VERSION}/main/postgresql.conf

sudo sed -e "s/# IPv4 local connections: /# IPv4 local_
↳ connections:\nhost\tall\tall\t0.0.0\0\0\t md5/g" -i /etc/postgresql/${PG_
↳ VERSION}/main/pg_hba.conf

sudo /etc/init.d/postgresql restart
```

— Créez 2 utilisateurs PostgreSQL

Think about a password for your database, then do :

```
sudo adduser postgres sudo

sudo -u postgres -i createuser geonatuser --pwprompt

sudo -u postgres -i createuser geonatadmin --pwprompt --superuser
```

L'utilisateur `geonatuser` sera le propriétaire de la base de données `taxhubdb` et sera utilisé par l'application pour se connecter à celle-ci.

L'utilisateur `geonatadmin` est super-utilisateur de PostgreSQL.

Ce mot de passe, ainsi que les utilisateurs PostgreSQL créés ci-dessus (`geonatuser` et `geonatadmin`) sont des valeurs par défaut utilisées à plusieurs reprises dans l'application. Ils peuvent cependant être changés. S'ils doivent être changés, ils doivent l'être dans plusieurs fichiers de l'application `settings.ini` et `config.py`.

2.1 Prérequis

- Cette documentation présente la procédure avec un utilisateur linux nommé `synthese`. Dans ce guide, le répertoire de cet utilisateur est dans `/home/synthese`. Adapter les chemins selon votre serveur.
- Se connecter sur le serveur avec l'utilisateur `synthese` ou tout autre utilisateur linux faisant partie du groupe `www-data` et `sudo`
- Savoir utiliser `nano` pour éditer et sauvegarder des fichiers. Si vous ne savez pas comment faire, suivez ce tutoriel : <https://openclassrooms.com/fr/courses/43538-reprenez-le-contrôle-a-l'aide-de-linux/39267-nano-lediteur-de-texte-du-debutant>

Voir le guide d'installation du serveur dans <https://github.com/PnX-SI/TaxHub/blob/master/docs/serveur.rst>, qui contient notamment la phase de l'utilisation de l'utilisateur `synthese` mais aussi l'installation de dépendances importantes et la configuration de la base de données.

2.2 Récupération du code source

Récupérer le zip de l'application sur le Github du projet (`X.Y.Z` à remplacer par le numéro de version souhaitée), dézippez le dans le répertoire `/home/synthese` :

```
cd /home/synthese
wget https://github.com/PnX-SI/TaxHub/archive/X.Y.Z.zip
unzip X.Y.Z.zip
mv TaxHub-X.Y.Z/ taxhub/
rm X.Y.Z.zip
cd taxhub
```

Exemple pour la version 1.6.5 :

```
cd /home/synthese
wget https://github.com/PnX-SI/TaxHub/archive/1.6.5.zip
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
unzip 1.6.5.zip
mv TaxHub-1.6.5/ taxhub/
rm 1.6.5
cd taxhub
```

2.3 Configuration initiale

- Créer et mettre à jour le fichier `settings.ini` :

```
cp settings.ini.sample settings.ini
nano settings.ini
```

ATTENTION : Les valeurs renseignées dans ce fichier sont utilisées par le script d'installation de la base de données `install_db.sh` et par le script `install_app.sh`.

Renseignez les informations nécessaires à la connexion à la base de données PostgreSQL. Il est possible de laisser la plupart des valeurs proposées par défaut, mais lisez au moins le fichier de bout en bout pour savoir ce qu'il est possible de changer.

La valeur la plus importante à mettre à jour est :

```
user_pg_pass=monpassachanger
```

`monpassachanger` doit être remplacé par la celui choisi lors de la dernière étape de l'installation serveur
Création de 2 utilisateurs PostgreSQL.

2.4 Configuration Apache

Voici une des manières de configurer Apache. Elle se base sur le fait que la configuration `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` existe par défaut et va automatiquement charger notre nouvelle entrée. Elle vous permettra d'accéder à taxhub via l'url http://ADRESSE_DU_SERVEUR/taxhub.

Vous pourriez à la place créer un virtualhost dédié à l'application, mais c'est un cas d'usage avancé que nous ne couvrons pas.

Créer le fichier de configuration Apache `taxhub.conf` dans `/etc/apache2/sites-available/` :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/taxhub.conf
```

Rajouter les informations suivantes :

```
# Configuration TaxHub
<Location /taxhub>
  ProxyPass http://127.0.0.1:5000/ retry=0
  ProxyPassReverse http://127.0.0.1:5000/
</Location>

Alias "/static" "/home/synthese/taxhub/static"
<Directory "/home/synthese/taxhub/static">
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
</Directory>
#FIN Configuration TaxHub
```

Si vous souhaitez que TaxHub soit accessible sans slash à la fin, par exemple sur http://ADRESSE_DU_SERVEUR/taxhub, ajoutez ces 2 lignes dans le Virtualhost du fichier `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` :

```
RewriteEngine on
RewriteRule "taxhub$" "taxhub/" [R]
```

— Activer les modules, le nouvel hôte virtuel et redémarrer Apache

```
sudo a2ensite taxhub.conf
sudo systemctl reload apache
```

2.5 Remplissage de la base de données

Lancez le fichier d'installation et de préparation de la base de données

```
cd /home/synthese/taxhub
./install_db.sh
```

Le script va ouvrir une nouvelle fois le fichier de configuration `settings.ini` avec `nano`, pour vous donner une opportunité de revoir une dernière fois ces paramètres. Vous pouvez sauvegarder le fichier tel quel pour continuer.

notes En cas d'erreur : `could not change directory to "/home/synthese/taxhub"` :
Permission non accordée, assurez vous que les répertoires `taxhub` et `data/inpn` aient bien des droits d'exécution pour les utilisateurs "autres"

2.6 Installation de l'application

Lancez le fichier d'installation et de configuration de l'application

```
./install_app.sh
```

Tester l'accès à l'application en vous rendant sur http://ADRESSE_DU_SERVEUR/taxhub. Pour trouver l'adresse du serveur, faite :

```
curl https://ipinfo.io/ip
```

2.7 Arrêter/Lancer l'application

— Pour arrêter TaxHub

```
sudo supervisorctl stop taxhub
```

— Pour démarrer TaxHub

```
sudo supervisorctl start taxhub
```

2.8 Mise à jour de l'application

Les différentes versions de TaxHub sont disponibles sur le Github du projet (<https://github.com/PnX-SI/TaxHub/releases>)

- Lire attentivement les notes de chaque version si il y a des spécificités (<https://github.com/PnX-SI/TaxHub/releases>). Suivre ces instructions avant de continuer la mise à jour.
- Télécharger et extraire la version souhaitée dans un répertoire séparé (où X.Y.Z est à remplacer par le numéro de la version que vous installez) :

```
cd
wget https://github.com/PnX-SI/TaxHub/archive/X.Y.Z.zip
unzip X.Y.Z.zip
mv taxhub taxhub_old
mv TaxHub-X.Y.Z/ taxhub
rm X.Y.Z.zip
```

- Récupérer les anciens fichiers de configuration :

```
cp taxhub_old/settings.ini taxhub/settings.ini
cp taxhub_old/config.py taxhub/config.py
cp taxhub_old/static/app/constants.js taxhub/static/app/constants.js
```

- Récupérer les médias uploadés dans la précédente version de TaxHub :

```
cp -aR taxhub_old/static/medias/ taxhub/static/
```

- Lancer l'installation de l'application et de ses dépendances :

```
cd taxhub
./install_app.sh
```

- Une fois que l'installation est terminée et fonctionnelle, vous pouvez supprimer la version précédente de TaxHub (répertoire taxhub_old).

2.9 Développement

Pour lancer l'application en mode debug

```
cd ~/taxhub
make develop
```

Par @DonovanMaillard

3.1 Généralités : gérer la taxonomie avec TaxHub

L'application TaxHub permet de gérer les informations liées à la taxonomie dans votre instance de GeoNature : espèces saisissables sur le module Occtax de GeoNature, informations diverses sur les espèces, enrichissement des fiches espèces de GeoNature-Atlas, regroupement des taxons en listes personnalisées etc.

3 onglets principaux structurent l'application :

- TAXREF : Dans cet onglet, tout utilisateur connecté ou non peut explorer le référentiel taxonomique. Un utilisateur disposant des droits suffisants pourra également ajouter un taxon à son instance depuis cet onglet.
- TAXONS : Cet onglet permet d'explorer l'ensemble des taxons disponibles dans votre propre instance de GeoNature et de consulter leurs informations (attributs, médias, listes etc)
- LISTES : Cet onglet recense les listes disponibles et permet d'en créer des nouvelles, de les peupler, les modifier et les exporter.

3.2 Exploration du Taxref

Dans l'onglet Taxref, vous pouvez explorer le référentiel national complet. Vous pouvez ainsi requêter selon différents champs, afficher ou masquer les colonnes qui vous intéressent et filtrer les résultats sur ces différentes colonnes, ou encore consulter les fiches espèces sur le site de l'INPN. Pour ces fonctions, il n'est pas nécessaire d'être connecté.

Cet onglet ne comporte donc aucune information propre à votre instance, et ne fait que lire le référentiel taxonomique national tel qu'il est diffusé par le Muséum National d'Histoire Naturelle.

3.3 Ajouter une espèce à la liste de ses taxons

Les outils GeoNature s'appuient sur le référentiel taxonomique national TAXREF. Cependant pour davantage d'efficacité, les outils n'intègrent pas d'office tout le référentiel, mais comportent seulement un « extrait » géré par l'administrateur de l'instance (extrait visible dans l'onglet « Taxons »). Cela permet également à l'administrateur de GeoNature d'ajouter des informations qu'il souhaite attribuer à chacun des taxons.

Pour ajouter une espèce à la liste des taxons disponibles dans votre instance, vous devez vous connecter avec les droits nécessaires et rechercher l'entité que vous souhaitez dans l'onglet Taxref. Vous devez ensuite l'ajouter à vos taxons (bouton +).

Vous serez alors invité à renseigner ses informations qui sont propre à votre contexte : attributs, listes auxquelles appartient l'espèce, médias. Ces informations sont consultables et modifiables par la suite.

Le taxon ainsi ajouté sera désormais visible, avec les informations que vous lui avez attribuées, dans l'onglet « taxons » de votre taxhub.

3.4 Mettre à jour les informations d'un taxon

L'une des raisons qui a poussé à utiliser les « taxons » et ne pas s'appuyer directement sur le Taxref est de pouvoir « surcoucher » le référentiel national avec des informations taxonomiques propres aux contextes des différents utilisateurs, et propres à leurs besoins respectifs.

Ainsi, les taxons peuvent se voir attribuer un certain nombre d'informations, nommées « attributs », et être classés dans des listes personnalisées, sans lien obligatoire avec la taxonomie.

Afin d'attribuer des informations à un taxon, celui-ci doit être ajouté à la liste des « taxons » de votre instance, comme expliqué précédemment. Vous pourrez alors l'éditer (bouton « crayon » depuis l'onglet Taxons ou directement depuis l'onglet Taxref), et renseigner les différents attributs qui concernent l'espèce.

De la même manière, vous pourrez intégrer ce taxon à des « listes » personnalisées. Un taxon peut appartenir à plusieurs listes. Enfin, vous pourrez associer un ou plusieurs médias à un taxon. Ces médias peuvent être des images, des vidéos, des enregistrements sonores, des fichiers pdf etc.

3.5 Créer et gérer des listes personnalisées

TaxHub permet d'organiser les taxons au sein de listes personnalisées. Ces listes peuvent répondre à tous types de besoins : espèces invasives, espèces ciblées par un programme d'étude, espèces saisissables dans un module, espèces jugées douteuses dans la base de données de votre organisme etc. Seules les taxons ajoutés à votre instance (donc disponibles dans l'onglet « taxons ») peuvent être ajoutées à des listes.

Pour consulter les listes existantes, vous devez aller dans l'onglet « listes ». Vous y verrez et pourrez explorer les listes disponibles (bouton « oeil »), ainsi que les exporter au format csv.

Avec les droits nécessaires, vous pourrez éditer les informations relatives à vos listes. Vous pourrez également associer à la liste en question de nouvelles entités parmi les taxons de votre instance (bouton « peupler »).

Enfin, vous pouvez créer de nouvelles listes en renseignant les informations relatives à celles-ci (id, nom, description, éventuellement règne ou Groupe2 INPN associé, ainsi qu'un éventuel pictogramme). Dans ce cas, seules des espèces du règne ou du groupe pourront peupler la liste en question. Ces restrictions évitent, par exemple, de peupler une liste « insectes pollinisateurs » avec des taxons qui autres que des insectes.

Une fois la liste créée, vous pourrez la peupler ou l'exporter comme vu précédemment.

3.6 Créer et gérer des thèmes et attributs personnalisés

Afin de mieux répondre à vos besoins et attacher les informations dont vous avez besoin à vos taxons, il est possible de créer de nouveaux attributs et de les organiser en « thèmes ». Ces attributs peuvent être organisés en plusieurs thèmes, qu'il est possible d'ordonner.

Par défaut, 4 attributs dans un thème unique (atlas) existent.

Edition de Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

Nom français

Nom latin

Auteur

cd_nom

rang

Commentaire

Attributs **Listes** Medias

Atlas

Description

Commentaire

Milieu

Chorologie

Enregistrer

Dans notre exemple, un thème est déjà ajouté avec un attribut pour les listes rouges. Un nouveau sera créé pour intégrer une notion d'actions :

Afin d'ajouter et ordonner des thèmes, il faut créer une nouvelle entrée dans la table `bib_themes` du schéma `taxonomie`. En créant cette entité, un rang peut être donné au nouveau thème afin de les ordonner dans l'interface.

De la même manière, pour créer un attribut, il faut créer une nouvelle entrée dans la table `bib_attributs`, également dans le schéma `taxonomie`. Il est alors possible de définir ses modalités possibles (type et valeurs), de l'ordonner et de lui attribuer un thème. Comme pour les listes, les attributs peuvent ou non être limités à un règne ou à un groupe 2 INPN.

Votre application TaxHub est désormais dotée de nouveaux attributs !

Edition de *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758)

Nom français : Azuré du Serpolet (L.), Azuré d'Arion (L.), Argus à bandes brunes (L.), Arion (L.), Argus Arion (L.)

Nom latin : *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758)

Auteur : Auteur

cd_nom : 54085

rang : ES

Commentaire :

Attributs | **Listes** | Medias

Mon territoire

Liste rouge : -- selectionnez statut_liste_rouge --

Actions espèces

Plan national d'action : oui

Atlas

Description :

Commentaire :

Milieu : Ajouter une valeur : -- selectionnez une valeur --

Chorologie : -- selectionnez atlas_chorologie --

Enregistrer

3.7 Gérer le contenu de GeoNature-atlas

Les informations « statiques » diffusées sur les fiches espèces sont les suivantes :

- Les photos (une photo principale, et des photos)
- Les autres médias : enregistrements sonores, fichiers pdf, vidéos etc
- Les champs description, commentaires, les milieux et la chorologie.

L'ensemble de ces informations sont rattachées à un taxon sous forme de médias et d'attributs. Les informations des fiches espèces sont donc enrichies en éditant les attributs du thème « atlas », et les médias d'un taxon (voir partie : mettre à jour les informations d'un taxon).

4.1 Fonctions SQL

La base de données comprend plusieurs fonctions permettant d'utiliser plus aisément le référentiel Taxref.

4.1.1 Arbre taxonomique

find_cdref(cd_nom int) --> int cd_ref d'un taxon

find_cdref_sp(cd_nom int) --> int cd_nom de l'espèce de référence s'il s'agit d'une espèce ou d'un taxon infra-spécifique. Retourne NULL s'il s'agit d'un taxon supra-spécifique.

find_all_taxons_children(cd_nom int) --> int [] Les cd_nom des taxons inférieurs au taxon en entrée.

find_all_taxons_children(cd_nom int []) --> table Les cd_nom des taxons inférieurs aux taxons en entrée.

find_all_taxons_parents(cd_nom int) --> int [] Les cd_nom des taxons supérieurs au taxon en entrée, du plus bas vers le plus haut (domaine).

find_all_taxons_parents_t(cd_nom int) --> table Les cd_nom des taxons supérieurs au taxon en entrée, du plus bas vers le plus haut (domaine). Sous forme de table avec le rang indiqué.

find_lowest_common_ancestor(cd_nom1 int, cd_nom2 int) --> int cd_ref de l'ancêtre commun le plus récent à deux taxons.

find_regne(cd_nom int) --> text Libellé du règne du taxon.

Cette rubrique est destinée aux développeurs qui souhaiteraient...

ATTENTION, depuis la version 1.0.0, TaxHub a été migré de PHP Symfony à Python Flask. De plus des changements en BDD ont eu lieu (notamment le renommage de bib_taxons en bib_noms). Les routes et la doc ci-dessous est donc en partie caduque.

5.1 Routes Symfony

Pour avoir toutes les routes à jour, il suffit dans symfony de lancer la commande

```
php app/console router:debug
```

Aujourd'hui les différentes routes générées par symfony sont

5.1.1 Taxref

- `/taxref/[?][limit=nb]&[page=nb]&[is_ref=boolean]&[is_inbibtaxons=boolean]&[nomColonne=ValeurFiltre]*&[ilike=deb`
- Retourne les données de la table taxonomie.taxref ainsi que le id_taxon pour les taxons présents dans bib_taxons
- Méthode autorisée : GET
- **Paramètres autorisés :**
 - `limit` (default = 50) : nombre d'élément à retourner
 - `page` (default = 0) : page à retourner
 - `is_ref` (default = false) : ne retourne que les nom valides (`cd_nom = cd_ref`)
 - `bibtaxononly` (default = false) : ne retourne que les taxons présents dans bib_taxref (`cd_nom = cd_ref`)
 - `[nomColonne=ValeurFiltre]*` = Permet de filtrer les données sur un ou plusieurs critères. Le nom du paramètre (`nom_colonne`) doit correspondre a un nom de champs de la table taxref au format camel case.

- [ilike=debutChaine] = Ne revoie les données de la colonne lbNom qui commence par debutChaine
- **/taxref/{id}**
 - Retourne un enregistrement de la table taxonomie.taxref
 - Méthode autorisée : GET
 - Paramètre : l'id de l'enregistrement correspond au cd_nom du taxref
- **/taxref/distinct/{field}[?][nomColonne=ValeurFiltre]*&[ilike=debutChaine]**
 - Retourne un distinct de la table taxonomie.taxref sur un champ spécifié
 - Méthode autorisée : GET
 - Paramètre obligatoire : le champ du distinct (n'importe quel champ de la table taxref)
 - **Paramètres facultatifs :**
 - [nomColonne=ValeurFiltre]* = Permet de filtrer les données sur un ou plusieurs critères. Le nom du paramètre (nom_colonne) doit correspondre a un nom de champs de la table taxref au format camel case.
 - [ilike=debutChaine] = Ne revoie les données de la colonne recherchée qui commence par debutChaine
 - **Exemples**
 - /taxref/distinct/phylum : retourne tous les phylum de la table
 - /taxref/distinct/famille?regne=Plantae&ordre=Rosales : retourne les familles du regne Plantae et de l'ordre Rosales
- **/taxref/bibtaxons/[?][limit=nb]&[page=nb]&[is_ref=boolean]&[nomColonne=ValeurFiltre]*&[ilike=debutChaine]**
 - Retourne toutes les données de la table taxonomie.taxref uniquement pour les taxons présents dans bib_taxons
 - Méthode autorisée : GET
 - **Paramètres autorisés :**
 - limit (default = 50) : nombre d "élément à retourner
 - page (default = 0) : page à retourner
 - is_ref (default = false) : ne retourne que les nom valides (cd_nom = cd_ref)
 - [nomColonne=ValeurFiltre]* = Permet de filtrer les données sur un ou plusieurs critères. Le nom du paramètre (nom_colonne) doit correspondre a un nom de champs de la table taxref au format camel case.
 - [ilike=debutChaine] = Ne revoie les données de la colonne lbNom qui commence par debutChaine
- **/taxref/hierarchie/{rang}[?][limit=nb]&[nomColonne=ValeurFiltre]*&[ilike=debutChaine]**
 - Selection des niveaux hiérarchiques de taxref avec le nombre de taxons associés aux différents rangs
 - Méthode autorisée : GET
 - Paramètre obligatoire : le nom du rang désiré
 - **Paramètres facultatifs :**
 - limit (default = 10) : nombre d'élément à retourner
 - [nomColonne=ValeurFiltre]* = Permet de filtrer les données sur un ou plusieurs critères. Le nom du paramètre (nom_colonne) doit correspondre a un nom de champs de la table taxref au format camel case.
 - [ilike=debutChaine] = Ne revoie les taxons du rang recherché qui commence par debutChaine
 - **Exemples**
 - /hierarchie/FM?ordre=Chiroptera&limit=1000®ne=Animalia&ilike=m : retourne la liste des familles des chiroptères qui commencent par un m
- **/taxref/hierarchiebibtaxons/{rang}[?][limit=nb]&[nomColonne=ValeurFiltre]*&[ilike=debutChaine]**
 - Selection des niveaux hiérarchiques de taxref pour les taxons présents dans bib_taxons avec le nombre de taxons associés aux différents rangs
 - Méthode autorisée : GET
 - Paramètre obligatoire : le nom du rang désiré
 - **Paramètres facultatifs :**
 - limit (default = 10) : nombre d'élément à retourner

- [nomColonne=ValeurFiltre]* = Permet de filtrer les données sur un ou plusieurs critères. Le nom du paramètre (nom_colonne) doit correspondre a un nom de champs de la table taxref au format camel case.
- [ilike=debutChaine] = Ne revoie les taxons du rang recherché qui commence par debutChaine
- **Exemples**
 - /hierarchie/FM ?ordre=Chiroptera&limit=1000®ne=Animalia&ilike=m : retourne la liste des familles des chiroptères qui commencent par un m

5.1.2 Bibtaxons

- **/bibtaxons/[?[limit=nb]&[page=nb]&[nomColonne=ValeurFiltre]&[ilikefr=debutChaine]&[ilikelatin=debutChaine]]**
 - Retourne les données de la table taxonomie.bib_taxons
 - Méthode autorisée : GET
 - **Paramètres autorisés :**
 - limit (default = 50) : nombre d'élément à retourner
 - page (default = 0) : page à retourner
 - [nomColonne=ValeurFiltre]* = Permet de filtrer les données sur un ou plusieurs critères. Le nom du paramètre (nom_colonne) doit correspondre a un nom de champs de la table bib_taxons ou de la table taxref au format camel case.
 - [ilikelatin=debutChaine] = Ne revoie les données de la colonne nomFrançais qui commence par debutChaine
 - [ilikelatin=debutChaine] = Ne revoie les données de la colonne nomLatin qui commence par debutChaine
- **/bibtaxons/taxonomie**
 - Retourne cd_nom, cd_taxsup, lb_nom et id_rang pour les familles, ordre, classe, phylum et regne des enregistrements de la table taxonomie.bibtaxons
 - Méthode autorisée : GET
- **/bibtaxons/{id}**
 - Retourne un enregistrement de la table taxonomie.bib_taxons
 - Méthode autorisée : GET
 - Paramètre : l'id de l'enregistrement
- **/bibtaxons/{id}**
 - Création ou mise à jour d'un enregistrement dans la table taxonomie.bib_taxons
 - Méthode autorisée : POSTIPUT
 - Paramètre : l'id de l'enregistrement (si update) ou rien (si create)
- **/bibtaxons/{id}**
 - SUppression d'un enregistrement dans la table taxonomie.bib_taxons
 - Méthode autorisée : DELETE
 - Paramètre : l'id de l'enregistrement à supprimer

5.1.3 Biblistes

- **/biblistes/{id}**
 - Selection des données relatives à la ou aux listes avec les taxons associés
 - Méthode autorisée : GET
 - **Paramètres facultatifs :**
 - id : identifiant de la liste
- **/biblistes/simpleliste**
 - Selection des données contenues uniquement dans la table biblistes
 - Méthode autorisée : GET
- **/biblistes/taxonliste/{id}**

- Selection des taxons associés à la liste demandée
- Méthode autorisée : GET
- **Paramètre obligatoire :**
 - id : identifiant de la liste

5.1.4 Bibattributs

- **/bibattributs/**
 - Retourne toutes les données de la table taxonomie.bib_attributs
 - Méthode autorisée : GET
- **/bibattributs/{id}**
 - Retourne un enregistrement de la table taxonomie.bib_attributs
 - Méthode autorisée : GET
 - **Paramètre :** id : id de l'enregistrement
- **/taxonsattribut/{id}/{value}**
 - Retourne tous les taxons ayant l'attribut passé en paramètre ainsi que le nom et la valeur de l'attribut.
 - il est possible de filtrer sur la valeur de l'attribut.
 - Méthode autorisée : GET
 - **Paramètre :** id : id de l'attribut, obligatoire value : valeur de l'attribut, facultatif
- **/taxonsattribut/{regne}/{group2inpn}**
 - Retourne les attributs correspondant au(x) filtre(s) taxonomique(s) passé(s) en paramètre.
 - En base, si un attribut n'a pas de regne renseigné, c'est qu'il concerne tous les règnes. L'attribut est toujours retourné quelques soient les paramètres transmis.
 - En base, si un attribut n'a pas de group2inpn renseigné mais un regne renseigné, c'est qu'il concerne tous les group2inpn; il est donc retourné. Soit uniquement pour le regne transmis en paramètre soit pour tous les règnes si aucun regne valide n'est transmis.
 - En base, si un attribut n'a pas de regne mais group2inpn renseigné, c'est une erreur (un group2inpn correspond forcément à un regne). L'attribut est donc toujours retourné quelque soit les paramètres transmis.
 - Méthode autorisée : GET
 - **Paramètre :** regne : facultatif group2inpn : facultatif. Ne peut être utilisé si regne n'est pas fourni.

5.2 Bla bla bla

The most minimal components required to run an instance are :

- PostGIS 2 server
- GDAL, GEOS, libproj
- gettext
- libfreetype
- libxml2, libxslt
- Usual Python dev stuff

A voir : [the list of minimal packages on Debian/Ubuntu](#).

Note : En lançant `env_dev` et `update` is recommended after a pull of new source code, but is not mandatory : `make serve` is enough most of the time.

6.1 Parc national des Ecrins

- Gil Deluermoz
- Camille Monchicourt
- Quang Pham



6.2 Parc national des Cévennes

- Amandine Sahl



6.3 Parc national de la Vanoise

- Claire Lagaye
- Christophe Chillet

6.4 Parc national des Calanques

— Damien Frazzoni

6.5 Parc national du Mercantour

— Samuel Priou
— Thomas Lebard

7.1 1.7.2 (2020-07-03)

Nouveautés

- Ajout du nom vernaculaire (`nom_vern`) dans la vue matérialisée `taxonomie.vm_taxref_list_forautocomplete` et dans la route associée (`api/taxref/allnamebylist/`)

Corrections

- Correction de la pagination des routes quand le paramètre `offset` est égal à zéro (nécessaire pour Sync-mobile)

Notes de version

- Exécutez le script SQL de mise à jour de la BDD (<https://github.com/PnX-SI/TaxHub/blob/master/data/update1.7.1to1.7.2.sql>)
- Suivez la procédure standard de mise à jour de TaxHub : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#mise-a-jour-de-l-application>

7.2 1.7.1 (2020-07-02)

Corrections

- Correction et homogénéisation des paramètres `offset` et `page` sur toutes les routes (#229)
- Correction de la route de récupération de la configuration sans le « / » (#228)
- Suppression des doublons de la route `allnamebylist`, entraînant un nombre de résultats différent du paramètre `limit` fourni

7.3 1.7.0 (2020-06-17)

Nouveautés

- Mise à jour de Taxref en version 13
- Intégration brute de la Base de connaissance des statuts des espèces correspondant à la version 13 de Taxref, en vue de la révision des statuts de protection (#157)

- Migration de la librairie OpenCV vers PIL (plus légère) pour le redimensionnement des images et suppression de la librairie dépendante NumPy (#209)
- Mise à jour des librairies Python (Flask 1.1.1, Jinja 2.11.1, Werkzeug 1.0.0, gunicorn20.0.4) et Javascript (AngularJS 1.7.9, Bootstrap 3.4.1)
- Suppression du paramètre `id_application` du fichier `constants.js` de façon à ce qu'il soit récupéré de façon dynamique
- Ajout de fonctions génériques de détection, suppression et création des vues dépendantes dans le schéma public (`data/generic_drop_and_restore_deps_views.sql`)
- Route `allnamebylist` enrichie avec un paramètre `offset` pour que l'application Occtax-mobile puisse récupérer les taxons par lots (#208)
- Utilisation du `cd_sup` au lieu du `cd_taxsup` dans la fonction `taxonomie.find_all_taxons_children()` pour prendre en compte les rangs intermédiaires
- Ajout de la colonne `famille` au modèle `VMTaxrefHierarchie` (#211)
- Ajout d'un manuel administrateur listant les fonctions SQL de la BDD (par @jbdesbas)
- Révision et compléments de la documentation (par @ksamuel)
- Ajout d'un lien vers le manuel utilisateur depuis la barre de navigation de l'application
- Changement de modélisation de la table `vm_taxref_list_forautocomplete` qui redevient une vue matérialisée (#219). A rafraichir quand on met à jour Taxref

Corrections

- Correction d'un bug de suppression des attributs suite à une erreur d'enregistrement (#80)
- Correction d'un bug lors de la modification d'un média
- Correction des doublons (#216) et des noms manquants (#194) dans la vue matérialisée `vm_taxref_list_forautocomplete` (#219)
- Impossibilité d'associer une valeur nulle à un attribut
- Nettoyage et suppression des scripts SQL et de leurs mentions à GeoNature v1 et UsersHub v1

Notes de version

- Vous pouvez supprimer le paramètre `id_application` du fichier `constants.js` car il n'est plus utilisé
- Vous pouvez supprimer les anciennes listes de taxons qui correspondaient à des groupes utilisés par GeoNature v1 (Flore, Fonge, Vertébrés, Invertébrés, Amphibiens, Oiseaux, Poissons...)
- Exécutez le script SQL de mise à jour de la BDD (`data/update1.6.5to1.7.0.sql`)
- Suivez la procédure standard de mise à jour de TaxHub : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#mise-a-jour-de-l-application>
- Vous pouvez mettre à jour Taxref en version 13 avec la documentation et les scripts du dossier `data/scripts/update_taxref/` (https://github.com/PnX-SI/TaxHub/tree/master/data/scripts/update_taxref/)

7.4 1.6.5 (2020-02-17)

Corrections

- Compatibilité Python > 3.5 : utilisation de `<ImmutableDict>.to_dict()` pour convertir le résultat d'un formulaire en dictionnaire (Corrige le bug d'ajout de média)

Notes de version

- Suivez la procédure standard de mise à jour de TaxHub : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#mise-a-jour-de-l-application>

7.5 1.6.4 (2020-02-13)

Corrections

- Logging des erreurs lorsque des exceptions sont attrapées (évite les erreurs silencieuses)
- Gestion des taxons synonymes dans la vue gérant la recherche des taxons (`vm_taxref_list_forautocomplete`)
- Modification de la méthode d'installation du `virtualenv`

- Utilisation de nvm pour installer node et npm (uniformisation avec GeoNature)

Notes de version

- Exécuter le script de migration SQL <https://github.com/PnX-SI/TaxHub/blob/master/data/update1.6.3to1.6.4.sql>
- Suivez la procédure standard de mise à jour de TaxHub : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#mise-a-jour-de-l-application>

7.6 1.6.3 (2019-07-16)

Nouveautés

- Intégration du trigramme dans le champs de recherche de taxon de TaxHub
- Route de recherche de taxon : Possibilité de limiter à un rang
- Ajout de la fonction `taxonomie.find_all_taxons_children` qui renvoie tous les taxons enfants d'un taxon à partir d'un `cd_nom`
- Mise à jour de OpenCV en 3.4.2

Corrections

- Suppression de l'index `taxref.i_taxref_cd_nom` inutile (#192)

Notes de version

- Exécuter le script de migration SQL `data/update1.6.2to1.6.3.sql`
- Suivez la procédure standard de mise à jour de TaxHub : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#mise-a-jour-de-l-application>

7.7 1.6.2 (2019-02-27)

Nouveautés

- Ajout du rang de l'espèce et du `cd_nom` sur l'API de recherche des taxons (autocomplete dans la table `vm_taxref_list_forautocomplete`), utilisée par GeoNature

Corrections

- Ajout d'index uniques pour le rafraichissement des vues matérialisées
- Correction de l'index sur la table `taxonomie.vm_taxref_list_forautocomplete` pour le trigramme
- Centralisation des logs supervisor et gunicorn dans un seul fichier (`taxhub_path/var/log/`)

Note de version

- Afin que les logs de l'application (supervisor et gunicorn) soient tous écrits au même endroit, modifier le fichier `taxhub-service.conf` (`sudo nano /etc/supervisor/conf.d/taxhub-service.conf`). A la ligne `stdout_logfile`, remplacer la ligne existante par `: stdout_logfile = /home/<MON_USER>/taxhub/var/log/taxhub-errors.log` (en remplaçant `<MON_USER>` par votre utilisateur linux)
- Pour ne pas avoir de conflits de sessions d'authentification entre TaxHub et GeoNature, ajouter une variable `ID_APP` dans le fichier de configuration `config.py` et y mettre l'identifiant de l'application TaxHub tel qu'il est inscrit dans la table `utilisateurs.t_applications`. Exemple : `ID_APP = 2`
- Exécuter le script de migration SQL : <https://github.com/PnX-SI/TaxHub/blob/1.6.2/data/update1.6.1to1.6.2.sql>
- Suivez la procédure standard de mise à jour de TaxHub : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#mise-a-jour-de-l-application>

7.8 1.6.1 (2019-01-21)

Corrections

- Mise à jour de la version du sous-module d'authentification
- Mise à jour de SQLAlchemy
- Utilisation par défaut du mode d'authentification plus robuste (hash)
- Clarification des notes de version

Notes de version

- Si vous mettez à jour depuis la version 1.6.0, passez le paramètre `PASS_METHOD` à `hash` dans le fichier `config.py`
- Vous pouvez passer directement à cette version, mais en suivant les notes de versions de chaque version
- Suivez la procédure standard de mise à jour de TaxHub : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#mise-a-jour-de-l-application>

7.9 1.6.0 (2019-01-15)

Nouveautés

- Ajout et utilisation de l'extension PostgreSQL `pg_trgm` permettant d'améliorer la pertinence de recherche d'une espèce au niveau de l'API d'autocomplétion de TaxHub, utilisée dans GeoNature, en utilisant l'algorithme des trigrammes (<http://si.ecrins-parcnational.com/blog/2019-01-fuzzy-search-taxons.html>)
- Suppression du SQL local du schéma `utilisateurs` pour utiliser celui du dépôt de UsersHub (#165)
- Compatibilité avec UsersHub V2 (nouvelles tables et vues de rétrocompatibilité)
- Ajout d'un taxon synonyme dans les données d'exemple

Corrections

- Import médias INPN - Prise en compte de l'import de photos de synonymes
- Corrections du manuel utilisateur (<https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/manuel.html>)
- Retour en arrière sur la configuration Apache et l'ajout du `ServerName` pour les redirections automatiques sans / mais précision dans la documentation : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#configuration-apache> (#125)
- Correction des listes déroulantes à choix multiple pour afficher les valeurs et non les identifiants (par @DonovanMaillard)

Notes de version

- Exécuter la commande suivante pour ajouter l'extension PostgreSQL `pg_trgm`, en remplaçant la variable `$db_name` par le nom de votre BDD : `sudo -n -u postgres -s psql -d $db_name -c "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;"`
- Vous pouvez adapter la configuration Apache de TaxHub pour y intégrer la redirection sans / à la fin de l'URL (<https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#configuration-apache>)
- Exécutez le script de mise de la BDD : <https://raw.githubusercontent.com/PnX-SI/TaxHub/1.6.0/data/update1.5.1to1.6.0.sql>
- Suivez la procédure habituelle de mise à jour de TaxHub : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#mise-a-jour-de-l-application>

7.10 1.5.1 (2018-10-17)

Nouveautés

- Script d'import des médias depuis l'API INPN (`data/scripts/import_inpn_media`)
- Création d'un manuel d'utilisation dans la documentation : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/manuel.html> (merci @DonovanMaillard)
- Amélioration de la configuration Apache pour que l'URL de TaxHub sans / à la fin redirige vers la version avec / (#125)

Corrections

- Remise à zéro des séquences

Notes de versions

- Suivez la procédure classique de mise à jour de TaxHub
- Exécutez le script de mise à jour de la BDD TaxHub `data/update1.5.0to1.5.1.sql`

7.11 1.5.0 (2018-09-19)

Nouveautés

- Ajout de la possibilité de filtrer les attributs par `id_theme` ou `id_attribut` au niveau de la route `taxoninfo`
- Ajout de routes pour récupérer `bib_taxref_habitats` et `bib_taxref_categories_lr` (listes rouges nationales)
- Installation : Ajout de paramètres permettant de mieux définir les données à intégrer et séparation des scripts SQL, notamment pour ne pas imposer d'intégrer toutes les données nécessaires à GeoNature V1 (attributs et listes)
- Mise à jour de Flask (0.11.1 à 1.0.2), Jinja, psycopg2 et Werkzeug

7.12 1.4.1 (2018-08-20)

Corrections

- Correction de l'enregistrement lors du peuplement d'une liste

7.13 1.4.0 (2018-07-12)

Nouveautés

- Migration de Taxref 9 à 11 et scripts de migration (#155 et #156)
- Ajout d'un champ `comments` à la table `bib_noms` et dans le formulaire de saisie
- Passage du champ `bib_noms.nom_francais` en `varchar(1000)`, du champ `taxref.nom_vern` en `varchar(1000)` et du champ `taxref.lb_auteur` en `varchar(250)`
- Amélioration des logs et mise en place d'une rotation des logs
- Création d'une fonction pour créer les répertoires système (`create_sys_dir()`)
- Amélioration de la vue permettant de rechercher un taxon (<https://github.com/PnX-SI/GeoNature/issues/334>)

Note de version

- Ajouter le mode d'authentification dans `config.py` (<https://github.com/PnX-SI/TaxHub/blob/87fbb11d360488e97eef3a0bb68f566744c54aa6/config.py.sample#L25>)
- Exécutez les scripts de migration de Taxref 9 à 11 (`data/scripts/update_taxref_v11/`) en suivant les indications de <https://github.com/PnX-SI/TaxHub/issues/156>
- Exécutez le script SQL de mise à jour de la BDD `data/update1.3.2to1.4.0.sql`
- Suivez la procédure générique de mise à jour de l'application

7.14 1.3.2 (2017-12-15)

Nouveautés

- Optimisation du chargement des noms dans les listes
- Optimisation des requêtes
- Affichage du rang sur les fiches des taxons/noms
- Ajout d'un champ `source` et `licence` pour les médias (sans interface de saisie pour le moment). Voir #151, #126
- Script de récupération de médias depuis mediawiki-commons (expérimental). Voir #150

- Ajout d'un service de redimensionnement à la volée des images (http://URL_TAXHUB/api/tmedias/thumbnail/2241?h=400&w=600 où 2241 est l'id du média). Il est aussi possible de ne spécifier qu'une largeur ou une hauteur pour que l'image garde ses proportions sans ajouter de bandes noires. Voir #108
- Correction et compléments documentation (compatibilité Debian 9 notamment)
- Compatibilité avec Python 2

Corrections

- Ajout d'une liste vide impossible #148
- Enregistrement d'un attribut de type select (bug de la version 1.3.1, ce n'était pas la valeur qui était enregistrée mais l'index)

Note de version

- Vous pouvez directement passer de la version 1.1.2 à la 1.3.2 mais en suivant les différentes notes de version.
- Exécutez le script SQL de mise à jour de la BDD `data/update1.3.1to1.3.2.sql`
- Suivez la procédure générique de mise à jour de l'application

7.15 1.3.1 (2017-09-26)

Corrections

- Optimisation des performances pour le rafraichissement d'une vue matérialisée qui est devenue une table contrôlée (`vm_taxref_list_forautocomplete`) par trigger (`trg_refresh_mv_taxref_list_forautocomplete`). Voir #134
- Utilisation du nom français de la table `bib_noms` pour la table `vm_taxref_list_forautocomplete`. Cette table permet de stocker les noms sous la forme `nom_vern|lb_nom = nom_valide` pour les formulaires de recherche d'un taxon.
- Dans la liste taxref, tous les noms étaient considérés comme nouveaux (plus de possibilité de modification)

Note de version

- Vous pouvez directement passer de la version 1.1.2 à la 1.3.1 mais en suivant les différentes notes de version.
- Exécutez le script SQL de mise à jour de la BDD `data/update1.3.0to1.3.1.sql`

7.16 1.3.0 (2017-09-20)

Nouveautés

- Ajout d'un trigger assurant l'unicité de la photo principale pour chaque `cd_ref` dans la table `taxonomie.t_medias`. Si on ajoute une photo principale à un taxon qui en a déjà une, alors la précédente bascule en photo
- Performances dans les modules TaxRef et Taxons : au lieu de charger toutes les données côté client, on ne charge que les données présentes à l'écran et on lance une requête AJAX à chaque changement de page ou recherche
- Valeurs des listes déroulantes des attributs par ordre alphabétique
- Formulaire BIB_NOMS : Les champs `nom latin`, `auteur` et `cd_nom` ne sont plus modifiables car ce sont des infos venant de TaxRef.
- Performances de la BDD : création d'index sur la table Taxref
- Suppression de Taxref du dépôt pour le télécharger sur <http://geonature.fr/data/inpn/> lors de l'installation automatique de la BDD
- Ajout de nombreuses fonctions et vues matérialisées dans la BDD : <https://github.com/PnX-SI/TaxHub/blob/develop/data/update1.2.0to1.3.0.sql>
- Nettoyage et amélioration des routes de l'API

Note de version

- Exécutez le script SQL de mise à jour de la BDD `data/update1.2.0to1.3.0.sql`
- Installer Python3 : `sudo apt-get install python3`
- Installer Supervisor : `sudo apt-get install supervisor`

- Compléter le fichier `settings.ini` avec les nouveaux paramètres sur la base de la version par défaut (<https://github.com/PnX-SI/TaxHub/blob/master/settings.ini.sample>)
- Supprimer le paramètre `nb_results_limit` du fichier `static/app/constants.js` (voir <https://github.com/PnX-SI/TaxHub/blob/master/static/app/constants.js.sample>)
- Arrêter le serveur HTTP Gunicorn : `make prod-stop`
- Lancer le script d'installation : `./install_app.sh`
- Vous pouvez directement passer de la version 1.1.2 à la 1.3.0 mais en suivant les notes de version de la 1.2.0.

7.17 1.2.1 (2017-07-04)

Nouveautés

- Correction de la conf Apache pour un accès à l'application sans le slash final dans l'URL
- Retrait du « v » dans le tag de la release

Note de version

- Vous pouvez directement passer de la version 1.1.2 à la 1.2.1 mais en suivant les notes de version de la 1.2.0.

7.18 1.2.0 (2017-06-21)

Nouveautés

- Ajout de toutes les fonctionnalités de gestion des listes ainsi que des noms de taxons qu'elles peuvent contenir.
- Possibilité d'exporter le contenu d'une liste de noms en CSV.
- Correction du fonctionnement de la pagination.
- Permettre la validation du formulaire d'authentification avec la touche `Entrer`.
- `Bib_noms` : ajout de la possibilité de gérer le multiselect des attributs par checkboxes.
- Utilisation de gunicorn comme serveur http et mise en place d'un makefile.
- Suppression du sous-module d'authentification en tant que sous module git et intégration de ce dernier en tant que module python.
- Mise à jour de la lib `psycogp2`.
- Installation : passage des requirements en https pour les firewall.

Note de version

- Exécutez le script SQL de mise à jour de la BDD `data/update1.1.2to1.2.0.sql`.
- Exécutez le script `install_app.sh` qui permet l'installation de gunicorn et la mise à jour des dépendances python et javascript.

Attention TaxHub n'utilise plus wsgi mais un serveur HTTP python nommé Gunicorn. Il est nécessaire de revoir la configuration Apache et de lancer le serveur http Gunicorn

- Activer le mode proxy de Apache

```
sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_http
sudo apache2ctl restart
```

- Supprimer la totalité de la configuration Apache concernant TaxHub et remplacez-la par celle-ci :

```
# Configuration TaxHub
    <Location /taxhub>
        ProxyPass http://127.0.0.1:8000/
        ProxyPassReverse http://127.0.0.1:8000/
    </Location>
# FIN Configuration TaxHub
```

- Redémarrer Apache :

```
sudo service apache2 restart
```

- Lancer le serveur HTTP Gunicorn :

```
make prod
```

- Si vous voulez arrêter le serveur HTTP Gunicorn :

```
make prod-stop
```

L'application doit être disponible à l'adresse <http://monserver.ext/taxhub>

7.19 1.1.2 (2017-02-23)

Nouveautés

- Correction du code pour compatibilité avec Angular 1.6.1.
- Passage à npm pour la gestion des dépendances (librairies).
- Mise à jour du sous-module d'authentification.
- Ajout de la liste des gymnospermes oubliés.
- Création d'une liste `Saisie possible`, remplaçant l'attribut `Saisie`. Cela permet de choisir les synonymes que l'on peut saisir ou non dans GeoNature en se basant sur les `cd_nom` (`bib_listes` et `cor_nom_liste`) et non plus sur les `cd_ref` (`bib_attributs` et `cor_taxon_attribut`).
- Création d'une documentation standard de mise à jour de l'application.
- Bugfix (cf <https://github.com/PnX-SI/TaxHub/issues/100>).

Note de version

- Exécutez la procédure standard de mise à jour de l'application (<http://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#mise-a-jour-de-l-application>)
- Si vous n'avez pas déjà fait ces modifications du schéma `taxonomie` depuis GeoNature (https://github.com/PnEcrins/GeoNature/blob/master/data/update_1.8.2to1.8.3.sql#L209-L225), exécutez le script SQL de mise à jour de la BDD `data/update1.1.1to1.1.2.sql`.
- Si vous ne l'avez pas fait côté GeoNature, vous pouvez supprimer l'attribut `Saisie` après avoir récupéré les informations dans la nouvelle liste avec ces lignes de SQL : https://github.com/PnEcrins/GeoNature/blob/master/data/update_1.8.2to1.8.3.sql#L307-L314
- Rajoutez le paramètre `COOKIE_AUTORENEW = True` dans le fichier `config.py`.

7.20 1.1.1 (2016-12-14)

Nouveautés

- Fixation et livraison des librairies suite à l'arrivée d'AngularJS1.6 (suppression du gestionnaire de dépendances `bower`)
- Mise à disposition des listes rouges (non encore utilisé dans l'application)

Note de version

- Exécutez la procédure standard de mise à jour de l'application (<http://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/installation.html#mise-a-jour-de-l-application>)
- Mettre à jour la base de données
- Exécuter la commande suivante depuis la racine du projet TaxHub `unzip data/inpn/LR_FRANCE.zip -d /tmp`
- Exécuter le fichier `data/update1.1.0to1.1.1.sql`

7.21 1.1.0 (2016-11-17)

Nouveautés

- Bugfix
- Ajout d'un titre à l'application
- Gestion des valeurs `null` et des chaînes vides
- Correction de l'installation
- Correction de l'effacement du type de média dans le tableau après enregistrement
- Ajout d'une clé étrangère manquante à la création de la base de données
- Ajout des listes rouges INPN (en BDD uniquement pour le moment)
- Compléments sur les attributs des taxons exemples
- Ajout d'une confirmation avant la suppression d'un media
- Champ `auteur` affiché au lieu du champ `description` dans le tableau des médias
- Modification du type de données pour l'attribut `milieu`
- Possibilité de choisir pour l'installation du schéma `utilisateurs` - en local ou en Foreign Data Wrapper
- Meilleure articulation et cohérence avec UsersHub, GeoNature et GeoNature-atlas
- Amélioration en vue d'une installation simplifiée

7.22 1.0.0 (2016-09-06)

Première version fonctionnelle et déployable de Taxhub (Python Flask)

Fonctionnalités

- Visualisation de `taxref`
- Gestion du catalogue de noms d'une structure
- Association de données attributaires aux taxons d'une structure
- Association de médias aux taxons d'une structure

7.23 0.1.0 (2016-05-12)

Première version de TaxHub, développée avec le framework PHP Symfony

Permet de lister le contenu de `TaxRef`, le contenu de `taxonomie.bib_taxons`, de faire des recherches, d'ajouter un taxon à `taxonomie.bib_taxons` depuis `TaxRef` et d'y renseigner ses propres attributs.

L'ajout d'un taxon dans des listes n'est pas encore développé.

Le MCD a été revu pour se baser sur `taxonomie.bib_attributs` et non plus sur les filtres de `bib_taxons` mais il reste encore à revoir le MCD pour ne pas pouvoir renseigner différemment les attributs d'un même taxon de référence - <https://github.com/PnX-SI/TaxHub/issues/71>

A suivre : Remplacement du framework Symfony (PHP) par Flask (Python) - <https://github.com/PnX-SI/TaxHub/issues/70>

7.24 0.0.1 (2015-04-01)

- Création du projet et de la documentation